

DRAGON ELECTRONICS CO.

DRAGON
NDT TAHRİBATSIZ ÖLÇÜM CİHAZLARI

D10
MANUEL & MOTORİZE PROB
Ultrasonik Sertlik Ölçme Cihazı

- LCD ekran(80x45)
- Manuel prob seçenekleri: HP-1K, HP-2K, HP-5K, HP-10K
- Motorize prob seçenekleri: MP-300, MP-500, MP-800, MP-1000
- Kalıpların, küçük dövme ve döküm parçaların sertlik ölçümü, kaynak muayenesi,
- HRA, HRB, HRC, HV, HBW, HS cinsinden ölçümler
- ASTM 1038-2005 ve DIN50159-1-2008 standartlarına uygun
- Yüksek doğruluk: ±3% HV, ±1.5% HR, ±3% HB



DHT400&200 PLUS
Portatif Sertlik Ölçme Cihazı

- Ölçüm aralığı: 174 - 960 HL
- ASTM A956'ya uygun
- HL'den HRB, HRC, HV, HB, HS'ye çevrim
- Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik: 800 HL'de ±0,5%
- Otomatik prob algılama ve her açıdan ölçüm



DVT300
Dahili Yazıcılı Titresim Ölçüm Cihazı

- Renkli TFT ekran
- Motor, elektrikli fan, pompa vb. cihazların arıza tespitinde kullanılır
- Mekanik arızalara karşı koruma
- Güçlü yazılımla PC'ye bağlanabilme
- Test sonuçları ve spektrum, dahili yazıcıdan basılabilir



mikrotest
The Key to Materials Science

DRAGON ELECTRONICS CO.

DFD20
Gelişmiş Çatlak Kontrol Cihazı



- A&B tarama
- Ölçüm aralığı: 0-10.000 mm
- Standart DAC, AVG, TCG curve
- AWS D1.1(American Welding Standard)
- Güçlü yazılım ve raporları Excel'e aktarma

DR230
Akıllı Tip Yüzey
Pürüzlülük Ölçüm Cihazı



- OLED ekran
- Yüksek doğruluk ±10% ve tekrarlanabilirlik ±6%
- ISO1997, DIN, ANSI, JIS2001 standartlarına uygun
- 20 parametre: Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z...
- 160 µm geniş ölçüm aralığı
- 4 profil filtresi: Gauss, RC, PC-RC, DP
- Li-on batarya sayesinde 20 saat kesintisiz çalışma

DCT100&200
Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı



- Tek elle kullanım
- Aydınlatmalı geniş LCD ekran
- İki ölçüm metodu:
- Manyetik İndüksiyon(F) ve Eddy Current(N)
- Otomatik alt yüzey tanıma
- Alt-üst limit ayarı ve sesli uyarı

DC6000
Ultrasonik Hassas
Kalınlık Ölçüm Cihazı



- Renkli geniş TFT ekran(320x240)
- Çok ince malzemeler için uygun
- Çözünürlük: 0.001 mm
- E-E Kaplama Modu ile Ölçüm aralığı: 0.2-10 mm
- T-E Standart Modu ile Ölçüm aralığı: 1.5-20 mm
- Doğruluk: ±0.04 mm

DFD30
Çatlak Kontrol ve Kalınlık Ölçüm Cihazı



- 2'si 1 arada(Çatlak Kontrol & Kalınlık Ölçüm)
- A&B tarama
- Ölçüm aralığı: 0-6.000 mm
- Standart DAC, AVG, TCG curve
- AWS D1.1(American Welding Standard)
- Güçlü yazılım ve raporları Excel'e aktarma

mikrotest
The Key to Materials Science